

	WiFi IP Ninova 10.1" Siva Altı Android İterkom Ekranı - AEWIE330 Android 11. Dört çekirdekli RK3566 işlemci, 2 GB RAM, 8 GB Flash depolama. 10" IPS kapasitif dokunmatik ekran, 1280x800 çözünürlük. Zigbee 3.0, Wi-Fi ve RJ45 bağlantı desteği. PoE veya DC adaptörle güç kaynağı. Kapı zili, 8CH port ve SD kart genişleme desteği. Manyetik siva altı montaj, siyah gövde. Çalışma sıcaklığı -10°C ~ +55°C, nem oranı %10-94 RH. Maksimum güç tüketimi <5 W. Android tabanlı akıllı ev ve interkom kontrol paneli.
	WiFi IP Ninova 10.1" Siva Üstü Android İterkom Ekranı - AEWIE320 Android 10. Dört çekirdekli A133 işlemci, 2 GB RAM, 8 GB Flash depolama. 10" IPS kapasitif dokunmatik ekran, 1280x800 çözünürlük. Zigbee 3.0, Wi-Fi ve RJ45 bağlantı desteğiyle akıllı ev sistemleriyle tam uyumludur. PoE veya DC adaptörle güç kaynağı sağlanabilir. Kapı zili, 8CH port ve SD kart genişleme desteği. Siva üstü montaj tasarımı, siyah renk gövde. Çalışma sıcaklığı -10°C ~ +55°C, nem oranı %10-94 RH. Maksimum güç tüketimi <5 W. Android tabanlı akıllı ev kontrol paneli.
	zigbee Ninova 3.4" Akıllı Mini Kontrol Paneli - AEPNV425 3.5" dokunmatik ekranlı akıllı mini kontrol paneli, aydınlatma, perde ve sahne yönetimini tek noktada birleştirir. Üç fiziksel dokunmatik tuş, dahili kızılötesi (IR) kumanda desteği ve 3 röle çıkışıyla çok yönlü kullanım sunar. Wi-Fi ve Bluetooth Mesh bağlantısı sayesinde farklı akıllı ev sistemleriyle uyumludur. Tuva Smart destekli, 86x86 siva altı montaj tasarımı. Ekran: 3.5" TFT 320x480, Besleme: AC 100-240 V 50/60 Hz, Yük Kapasitesi: 200W max (kanal başı), toplam 600W max, Çalışma Sıcaklığı: 0-40°C, Nem: %5-90 RH (yoğuşmasız), Ağ Bağlantısı: Wi-Fi & IR, Boyut: 86x86x35 mm.
	IP Ninova 7" Siva Üstü İterkom Ekranı - AEWIE100 Ekran: 7" Renkli Rezistif Dokunmatik Ekran / Çözünürlük: 1024x600 / İşletim Sistemi: Linux / Fonksiyonlar: Kapı açma, Giriş izleme, Çağrı Yönetim Merkezi, İterkom, Çift yönlü konuşma, Çağrı transferi / Bağlantı: 6 iç ünite ve 6 dış ünite bağlantısı, IP kamera desteği (Onvif), WiFi frekansı: 2.4GHz, CAT5/CAT6 bağlantısı / Güvenlik: 8 Kanal kablolu Güvenlik / 8 alarm sensörü bağlantısı / Depolama: 32GB SD kart desteği / Güç: POE ve DC adaptörle güç desteği, Çalışma Voltajı: DC12V-13.5V
	IP Ninova Local Villa Tipi İterkom Tek Buton Metalik Siyah - AEWVI315 Linux işletim sistemli, ARM9 işlemcili IP interkom cihazı. 1 MP renkli CMOS kamera ve fiziksel tuş takımıyla dayanıklı kullanım sağlar. RJ45 (TCP/IP) bağlantısı ve röle çıkışıyla kapı kilidi kontrolü yapılabilir. 13.56 MHz IC kart desteğiyle temassız geçiş imkânı sunar. DC 12V veya PoE (IEEE 802.3af) ile çalışır. -25°C ila +55°C (LT serisi: -40°C ila +55°C) sıcaklık aralığında, %10-90 nem oranında güvenle kullanılabilir. Gümüş renkli gövdeye sahiptir, 90x150x33.5 mm boyutlarında olup duvara monte edilebilir.
	IP Ninova Local Villa Tipi İterkom Tek Buton Cam Siyah - AEWVI330 Linux işletim sistemli, ARM9 işlemcili IP interkom cihazı. 1 MP renkli CMOS kamera, dokunmatik tuş takımı ve 13.56 MHz IC kart desteğiyle temassız geçiş imkânı sunar. RJ45 (TCP/IP) bağlantısı ve röle çıkışı sayesinde kapı kilidi kontrolü yapılabilir. DC 12V veya PoE (IEEE 802.3af) ile çalışır. -25°C ila +55°C (LT serisi: -40°C ila +55°C) sıcaklık aralığında, %10-90 nem oranında güvenle çalışır. Siyah panel, gümüş çerçeve tasarımıyla 90x150x33.5 mm boyutlarında olup duvara monte edilebilir.

	Ninova Local Apartman Tipi İnterkom - AEWV1320 Linux işletim sistemli, ARM9 işlemcili akıllı interkom cihazı. 3.5" TFT-LCD ekran, 1 MP renkli CMOS kamera ve fiziksel tuş takımıyla kullanıcı dostu bir arayüz sunar. RJ45 (TCP/IP), RS485 iletişim protokolleri ve röle çıkışıyla kapı kilidi kontrolü yapılabilir. 13.56 MHz IC kart desteğiyle temassız geçiş imkânı sağlar. DC 12V/3A veya PoE (IEEE 802.3af) ile çalışır. -25°C ila +55°C (LT serisi: -40°C ila +55°C) sıcaklık aralığında, %10–90 nem oranında güvenle kullanılabilir. Beyaz gövdesiyle şık bir tasarıma sahiptir, 130×371×65 mm ölçülerinde olup gömme montaj (flush mount) kurulum desteği sunar.
	Ninova Local Apartman Tipi İnterkom - AEWV1330 Android 7.1 işletim sistemli, 2xCortex-A72 + 4xCortex-A53 işlemcili akıllı yüz tanıma paneli. 10" 800×1280 çözünürlüklü kapasitif IPS dokunmatik ekrana ve 2 MP renkli CMOS + kızılötesi (IR) algılama kamerasına sahiptir. 10.000'den fazla yüz tanıma kapasitesiyle hızlı ve güvenilir erişim sağlar. RJ45 (TCP/IP), RS485, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını destekler. 13.56 MHz IC kart ile temassız geçiş, NO/NC/COM röle çıkışıyla kapı kontrolü sunar. DC 12V/3A veya PoE (IEEE 802.3af) ile çalışır. -25°C ila +55°C (LT serisi: -40°C ila +55°C) sıcaklık ve %10–90 nem oranında güvenle kullanılabilir. 173.4×392.3×32.9 mm ölçülerinde olup gömme (in-wall) montaja uygundur.
	Ninova Güvenlik Telefonu - AEWGS200 Android işletim sistemli, dört çekirdekli Cortex™-A53 işlemcili akıllı panel. 10" 1200×1920 çözünürlüklü kapasitif dokunmatik TFT-LCD ekranı 2.5D cam ile korunmuştur. 1 GB RAM ve 8 GB dahili hafızaya sahiptir. 1 MP CMOS kamera ile görüntülü iletişim desteği sunar. RJ45 Ethernet bağlantısı, RS485, USB ve 12 V DC arayüzleriyle geniş sistem entegrasyonu sağlar. DC 12 V / 1.5 A güç ile çalışır. -10 °C ~ +55 °C sıcaklık ve %10–90 nem aralığında güvenli şekilde kullanılabilir. 325.5 × 209 × 129 mm boyutlarında, siyah renkte ve masaüstü (stand tipi) kurulumuna uygundur.

İKLİMLENDİRME KONTROLÜ

	Ninova Zigbee Akıllı Termostat - AEZKT210 Konforunuz ve enerji tasarrufu için tasarlanmış, yerden ısıtma, kombi sistemleri ve kombi cihazları gibi ısıtma sistemlerinizi optimize etmek için programlanabilir. Güç Kaynağı: 95 ~ 240 VAC, 50 ~ 60Hz Sensör: NTC3950, 10K Doğruluk: ± 1°C veya ± 1°F Sıcaklık Ayarlama Aralığı: 5 - 35°C Ekran Sıcaklık Aralığı: 5 ~ 99 Ortam Sıcaklığı: 0 ~ 45°C Güç Tüketimi: <1.5W Zamanlama Hatası: <1% Kasa Malzemesi: PC + ABS (yanmaz) Sertifikasyonlar: RoHS, CE
	Ninova Zigbee Akıllı Termostat KT-09 - AEZKT220 Konforunuz ve enerji tasarrufu için tasarlanmış, yerden ısıtma, kombi sistemleri ve kombi cihazları gibi ısıtma sistemlerinizi optimize etmek için programlanabilir. Güç Kaynağı: 95 ~ 240 VAC, 50 ~ 60Hz Sensör: NTC3950, 10K Doğruluk: ± 1°C veya ± 1°F Sıcaklık Ayarlama Aralığı: 5 - 35°C Ekran Sıcaklık Aralığı: 5 ~ 99 Ortam Sıcaklığı: 0 ~ 45°C Güç Tüketimi: <1.5W Zamanlama Hatası: <1% Kasa Malzemesi: PC + ABS (yanmaz) Sertifikasyonlar: RoHS, CE
	Ninova Zigbee VRF Termostat - AEVRF010 VRF sistemler için geliştirilmiş akıllı termostat, konforu artırırken enerji verimliliği sağlar. Mitsubishi, Daikin, Toshiba, Gree, Midea ve LG gibi markalarla uyumlu çalışır. Tuya Smart Life uygulamasıyla uzaktan kontrol edilebilir. Güç Kaynağı: 95 ~ 220 VAC, 50/60Hz Sensör: Dahili NTC Doğruluk: ±1°C Ekran: 2.8" LED Gövde: ABS + 2.5D cam Montaj: Duvar tipi (86'lık kutu uyumlu) Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ +55°C Güç Tüketimi: <1.5W Sertifikalar: CE, RoHS
	Ninova Zigbee IR Kumanda Kontrolcü - AEZKK010 Kızılötesi IR(Infrared) bütün kumandalı cihazları kontrol eder. Maksimum Çıkış Gücü: 19dBm Dinamik Çıkış: >35dB Engelsiz İletim Mesafesi: >150m Frekans Hatası: ±15ppm
	Ninova Zigbee Sıcaklık ve Nem Sensörü - AEZSN210 Çalışma Voltajı : 2.4V - 3.3V - Çalışma Akımı : 5 mA - Çalışma Sıcaklığı : -20 0C ile +500C Arası - Sıcaklık Sapması : ± 0.3% - Nem aralığı: %0~%100RH (yoğuşmasız) - Çalışma Nemi : %10 - 95, Yoğuşmasız Ortam - Bekleme akımı: <3uA

AYDINLATMA ANAHTAR SERİSİ

	zigbee Ninova Aydınlatma Anahtarı 1'li Beyaz - Altın - Gümüş - Siyah Erişim Gücü: AC 100-250V • Maksimum Akım: 10A/kanal • Maksimum Güç: 2000W/Yol • Kablosuz Standardı: 802.11 b/g/n • Güvenlik Mekanizması: WPA-PSK/WPA2-PSK • Ürün Malzemesi: PC V0 Ateşe Dayanıklılı + Temperli Cam Panel
	zigbee Ninova Aydınlatma Anahtarı 2'li Beyaz - Altın - Gümüş - Siyah Erişim Gücü: AC 100-250V • Maksimum Akım: 10A/kanal • Maksimum Güç: 2000W/Yol • Kablosuz Standardı: 802.11 b/g/n • Güvenlik Mekanizması: WPA-PSK/WPA2-PSK • Ürün Malzemesi: PC V0 Ateşe Dayanıklılı + Temperli Cam Panel
	zigbee Ninova Aydınlatma Anahtarı 3'lü - AEZ3A010 - Beyaz - Altın - Gümüş - Siyah Erişim Gücü: AC 100-250V • Maksimum Akım: 10A/kanal • Maksimum Güç: 2000W/Yol • Kablosuz Standardı: 802.11 b/g/n • Güvenlik Mekanizması: WPA-PSK/WPA2-PSK • Ürün Malzemesi: PC V0 Ateşe Dayanıklılı + Temperli Cam Panel
	zigbee Ninova Zigbee 4'li Akıllı Anahtar - AEPNV445 Dört bağımsız kanal ile aydınlatma, perde, priz ve sahne kontrolünü tek noktada birleştirir. Milimetre dalga sensörü ile insan varlığını algılayarak ekranı otomatik aktif eder. Güç kesintisi sonrası hafıza koruma, takvim ve hava durumu gösterimiyle kullanım kolaylığı sağlar. Tuva Smart uyumlu, Zigbee kablosuz bağlantılı, 86'lık sıva altı montaj tasarımı. Ekran: 0.96" IPS 80x160, Bağlantı: Zigbee + RS485, Kanal: 4, Besleme: AC 100-240V 50/60Hz, Sıcaklık: 0-40°C, Nem: %5-90 RH, Ek Özellik: Harici kontrol ve 32GB TF kart desteği.
	zigbee Ninova Akıllı Rotary Kontrol Paneli - AEPNV430 1.6" dokunmatik ekranlı akıllı sahne ve cihaz kontrol paneli, aydınlatma, perde, iklimlendirme ve senaryo yönetimini tek noktada birleştirir. Üç bağımsız röle çıkışı, döner kumanda ve dokunmatik ekran kombinasyonu ile kolay kullanım sağlar. Tuva Smart uyumlu, Bluetooth bağlantılı, 86'lık sıva altı montaj tasarımı. Ekran: 1.6" TFT 400x400, Hoparlör: 1 W, Mikrofon: 2 Adet, Sıcaklık: 0-40 °C, Nem: %5-90 RH, Besleme: AC 100-240 V. Input:100-240V ,50/60Hz Maximum Load:Single 200W Max,Total 600W Max Screen Size:1.6 Inch Screen Resolution:400X400 Wireless Protocol:Wifi
	zigbee Ninova 4" Gateway'li Akıllı Kontrol Paneli - AEPNV410 Akıllı ev cihazlarının merkezi olarak yönetilmesini sağlayan 4 inç dokunmatik ekranlı kontrol panelidir. Wi-Fi, Bluetooth ve Zigbee bağlantı desteği sayesinde aydınlatma, perde, klima ve diğer akıllı cihazlar tek panel üzerinden kontrol edilebilir. Tuva Smart / Smart Life uygulaması ile entegre çalışarak akıllı senaryoların tek dokunuşla yönetilmesini sağlar. Duvar tipi tasarımı sayesinde modern yaşam alanları için şık ve pratik bir kontrol çözümü sunar.

PERDE PANJUR KONTROLÜ

	zigbee Ninova Zigbee Perde Panjur Anahtarı Siyah - AEZPA020 Erişim Gücü: AC 100-250V Maksimum Akım: 10A/kanal Maksimum Güç: 2000W/Yol Kablosuz Standardı: 802.11 b/g/n Güvenlik Mekanizması: WPA-PSK/WPA2-PSK Ürün Malzemesi: PC V0 Ateşe Dayanıklılı + Temperli Cam Panel
	zigbee Ninova Zigbee Perde Panjur Anahtarı Beyaz - AEZPA200 Erişim Gücü: AC 100-250V Maksimum Akım: 10A/kanal Maksimum Güç: 2000W/Yol Kablosuz Standardı: 802.11 b/g/n Güvenlik Mekanizması: WPA-PSK/WPA2-PSK Ürün Malzemesi: PC V0 Ateşe Dayanıklılı + Temperli Cam Panel
	zigbee Ninova Zigbee Perde Panjur Modülü - AEZPA010 Zigbee 3.0 protokolüyle çalışan bu modül, perde, panjur ve stor sistemlerini uzaktan kontrol etmenizi sağlar. Akıllı ev senaryolarına kolayca entegre olur ve Alexa, Google Home, Siri ile sesli komut desteği sunar. Maksimum güç kapasitesi 3450W, güç kaynağı: 100-240V. Dayanıklılı PC + ABS kasa ile 100.000'e kadar açma-kapama döngüsüne sahiptir. Çalışma sıcaklığı: -10°C ~ 45°C, IP20 koruma sınıfı.

AKILLI ANAHTARLAR

	zigbee Ninova Zigbee Buat İçi Anahtar Modül 1 Li - AEZB1010 Bu modül, 220V ile çalışan aydınlatmalar, prizler ve küçük ev aletlerini uzaktan kontrol etmenizi sağlar. Alexa, Google Home ve Siri ile sesli komut desteği. Maksimum güç kapasitesi 3450W. Yüksek dayanıklılığa sahip PC + ABS kasa malzemesi ile 100.000'e kadar açma-kapama döngüsü. Güç kaynağı: 100-240V, çalışma sıcaklığı: -10°C ile 45°C. IP20 koruma sınıfı.
	zigbee Ninova Zigbee Buat İçi Anahtar Modül 2 Li - AEZB2010 Zigbee 3.0 ile uyumlu, 2 yollu buat içi anahtar modülü. Bu modül, 220V ile çalışan aydınlatmalar, prizler ve küçük ev aletlerini uzaktan kontrol etmenizi sağlar. Alexa, Google Home ve Siri ile sesli komut desteği. Maksimum güç kapasitesi 3450W. Yüksek dayanıklılığa sahip PC + ABS kasa malzemesi ile 100.000'e kadar açma-kapama döngüsü. Güç kaynağı: 100-240V, çalışma sıcaklığı: -10°C ile 45°C. IP20 koruma sınıfı.
	zigbee Ninova Zigbee Kuru Kontak Modül - AEZKR010 Zigbee 3.0 ile uyumlu akıllı kuru kontak modülü, aydınlatma, röleli cihazlar veya senaryo tetikleme sistemlerini uzaktan kontrol etmenizi sağlar. Akıllı ev otomasyonlarına kolayca entegre olur ve Alexa, Google Home, Siri ile sesli kontrol desteği sunar. Maksimum güç kapasitesi 3450W'tır. Dayanıklı PC + ABS gövdesiyle 100.000'e kadar açma-kapama döngüsüne sahiptir. Güç kaynağı: 100-240V, çalışma sıcaklığı: -10°C ~ 45°C, IP20 koruma sınıfı.
	zigbee Ninova Zigbee Dimmer Modül - AEZDM010 Zigbee 3.0 ile uyumlu akıllı dimmer modülü, aydınlatmanızı dimmer ile yönetmenizi sağlar. Akıllı ev otomasyonlarına kolayca entegre olur ve Alexa, Google Home, Siri ile sesli kontrol desteği sunar. Maksimum güç kapasitesi 3450W'tır. Dayanıklı PC + ABS gövdesiyle 100.000'e kadar açma-kapama döngüsüne sahiptir. Güç kaynağı: 100-240V, çalışma sıcaklığı: -10°C ~ 45°C, IP20 koruma sınıfı.
	zigbee Ninova Zigbee 4'lü Role Modülü - AEZR4010 Pano tipi tasarımıyla dört farklı cihazı akıllı hale getirir ve uzaktan kontrol imkanı sunar. Çalışma Voltajı: DC 7-32V / USB 5V Kanal Sayısı: 4 Zigbee Standartları: 3.0 Maksimum Yük: 10A (Kanal Başına) Güç: 85-220V / 7-32V Malzeme: PCB Boyut: 6.7 * 4.6 cm Maksimum Akım: 16A
	zigbee Ninova Zigbee 63 Amper Akıllı Sigorta Zigbee 3.0 protokolüyle çalışan akıllı sigorta, enerji tüketimini ölçer ve uzaktan kontrol imkânı sunar. Giriş Voltajı: AC100-230V / 50-60Hz Maksimum Akım: 63A Maksimum Güç: 3680W Bağlantı Tipi: 1P+N Kontrol Türü: Uzaktan (Zigbee) ve Manuel. Malzeme: PC + ABS Çalışma Sıcaklığı: -20°C ~ +45°C Boyut: 50 x 50 x 84 mm
	zigbee Ninova Zigbee Akıllı Priz - AEZAP010 Giriş Voltajı : AC100-230V 50/60Hz - Max. Gerilim : 16A - Max. Güç : 3680W - Malzeme : PC-ABS - Fireproof level : V0 - Çalışma Sıcaklığı : -20°C ile 45°C arası - Boyut : 50 x 50 x 84 mm

GÜVENLİK SERİSİ

	zigbee Ninova Kablosuz İç Ortam Siren - AEZAS010 Çalışma Voltajı :100-240V . Bekleme Pil :DC 4.2V lityum pil, 700mAh . Ses :95dB 1m . Alarm Tonu :Tek Tonlu Alarm Çalışma akımı :<300mA . Statik akım :<20mA (modüle bağlı) . Çalışma yöntemi :Buzzer + LED/Buzzer/LED Alarm Süresi :APP ve ağ geçidi üzerinde ayarlanabilir . Pil Bekleme Süresi :AC güç kesildikten sonra 12 saat
	zigbee Ninova Dış Ortam Büyük Boy Siren - AEDOS010 Programlanabilir ses şiddeti - 85dB/1m; 105dB/1m . Kutunun korunması için iki yön etkili tamper switch . Piezo ses yayıcı Plastik Gövde, ilave iç metal kapaklı . Koruma: IP54 ve IK04 . Dahili çift yönlü tamper koruma anahtarı ve su terazisi Yedek güç beslemesi: akü bataryası12V/2.1Ah
	zigbee Ninova Zigbee Sos Butonu - AEZEB020 Acil durumlarda tek dokunuşla alarm veya bildirim gönderen akıllı güvenlik butonudur. Zigbee 3.0 ile çalışır, 100m+ iletişim mesafesi sunar. Güç: CR2032 pil, Akım: 45mA max, Boyut: 43x43x12 mm, Malzeme: ABS. Uzun pil ömrü ve kolay montaj özelliğiyle güvenli kullanım sağlar.

GATEWAY VE SENSÖRLER

	zigbee Ninova Zigbee Gateway - AEZGW010 Zigbee protokolüne göre çalışır - RJ45 portu ile bağlanır - 128 cihaza kadar destekler - 5V 1A Güç Beslemesi ile çalışır - 95x95x23 mm ölçülerde - 10 - 30 m arası iletişim mesafesi
	zigbee Ninova Zigbee Varlık Sensörü Sıva Altı - AEZVS010 İnsanların mikro hareketlerini algılayabilen bir akıllı cihazdır. -Radar Algılama Yeteneği -Statik ve Dinamik Durum Algılama - Verici Gücü: 3 - 5 dBm (Pt) - Işın Açısı: 120°x120° derece @ -3dB - Çalışma Frekansı: 5800MHz - Hassasiyet: 179 - Gecikme Süresi: 210 - 1500 saniye -Işık Hassasiyet Değeri: 2000 LÜKS
	zigbee Ninova Varlık Sensörü Sıva Üstü - AEZVS020 İnsanların mikro hareketlerini algılayabilen bir akıllı cihazdır. -Radar Algılama Yeteneği -Statik ve Dinamik Durum Algılama - Verici Gücü: 3 - 5 dBm (Pt) - Işın Açısı: 120°x120° derece @ -3dB - Çalışma Frekansı: 5800MHz - Hassasiyet: 179 - Gecikme Süresi: 210 - 1500 saniye -Işık Hassasiyet Değeri: 2000 LÜKS
	zigbee Ninova Zigbee Titreşim Sensörü Titreşim, darbe veya hareket algılayarak güvenlik ve durum değişimlerini anında bildirir. Zigbee 3.0 protokolüyle çalışır ve akıllı ev sistemlerine kolayca entegre edilir. Kompakt tasarımıyla kapı, pencere, kasa, çekmece ve değerli eşyaların korunması için idealdir. Güç kaynağı: 2xAAA 1.5V pil Bekleme akımı: ≤6uA İletişim mesafesi: ≤100m (engel olmayan ortamda) Boyut: 70x24x20 mm Malzeme: ABS (beyaz) Çalışma sistemi: Zigbee 3.0 Düşük pil uyarısı ve uzun pil ömrü özellikleriyle güvenilir kullanım sağlar.
	zigbee Ninova Zigbee Duman Sensörü - AEZDS010 Düşük tüketimli Zigbee modülü ile çalışan, yangın ve duman tehlikelerine karşı erken uyarı sağlayan akıllı sensör. 85dB sesli alarm, flaşlı uyarı, uzaktan sessizleştirme özelliği. Zigbee HA1.2 / Z-wave protokolüyle akıllı ev sistemlerine kolay entegrasyon. Pil durumu uyarısı ve kolay montaj imkanı. Çalışma sıcaklığı: -10°C ile 50°C, EN14604 onaylı.
	zigbee Ninova Zigbee Gaz Sensörü - AEZGS200 LPG ve metan gazı sızıntılarını tespit eden, Zigbee HA 1.2 protokolü ile çalışan sensör. 30 ppm'den 300 ppm'e kadar hassas alarm seviyeleri. 100 metreye kadar menzil, AC voltaj aralığında çalışır. Kolay tak-çalıştır kurulumu ve -10°C ila +50°C çalışma sıcaklığı. %95 bağıl nemde dahi güvenilir performans. Boyutlar: 79x68x45,5 mm.
	zigbee Ninova Zigbee Su Baskın Sensörü - AEZSB010 Yüksek hassasiyetli su baskını algılama, uzun pil ömrü (1 adet CR2 pil ile 1-2 yıl), düşük pil uyarısı ve IP66 su geçirmezlik seviyesi. 2.4GHz kablosuz bağlantı, 45m algılama mesafesi, -10°C ila 55°C çalışma sıcaklığı. Ninova SmartLife uygulaması ile uzaktan izleme ve kontrol imkanı.
	zigbee Ninova Zigbee PIR Hareket Sensörü - AEZPR010 Çalışma voltajı: 2.5V~3.3V Algılama mesafesi: 5 ~ 7 metre Algılama açısı: 150 ~ 170 derece Çalışma sıcaklığı: -10°C ~ 45°C Çalışma nemi: %10 - %90 bağıl nem (yoğuşmasız) Algılama aralığı: Sabit pozisyona yakın insan vücudu hareketleri Çalışma akımı: Ortalama 5 mA Bekleme akımı: <20 uA
	zigbee Ninova Zigbee Kapı ve Pencere Sensörü - AEZKP010 Çalışma Aralığı : Max. 30 mm - Mıknatıs : N38 - B61Çalışma Sıcaklığı : -10 ile 45 CO arası - Çalışma Nemi : %10 ile %90 RH - Pil : CR2032 - B61Pil Ömrü : + 12 ay - İletişim Mesafesi : 10 - 30 metre arası - Boyut (Büyük Parça) : 43,5 x 22,5 x 11,5 mm - Boyut (Küçük Parça) : 26 x 11 x 9 mm

AKILLI KAPI KİLİDİ

	WiFi Akıllı Yüz Tanımlı Parmak İzi Okumalı Çelik Kapı Kilidi NAK19 Alüminyum alaşım gövde, Wi-Fi bağlantısı, Tuya Smart App desteği. Yüz tanıma, parmak izi, şifre, kart ve anahtar ile kilit açma. 300 kullanıcı kapasitesi, 40-110mm kapı uyumluluğu. 4200mAh lityum batarya, USB acil güç desteği. Boyutlar: 437x60mm, Mortise: 6068 (24x240mm).
	WiFi Akıllı Yüz Tanımlı Avuç İzi Okumalı Çelik Kapı Kilidi NAK27 3D yüz tanıma teknolojisi ile temassız ve hızlı erişim sağlayan gelişmiş akıllı kapı kilididir. Kilit; yüz tanıma, parmak izi, şifre, RF kart, mobil uygulama ve mekanik anahtar olmak üzere çoklu açma yöntemlerini destekler. Tuya Smart / Smart Life uygulaması ile entegre çalışarak kapı erişimlerinin uzaktan yönetilmesini, geçici erişim kodları oluşturulmasını ve giriş kayıtlarının takip edilmesini sağlar. Dahili kamera ve görüntüleme özelliği sayesinde kapı önündeki ziyaretçiler uygulama üzerinden görüntülenebilir. Modern tasarımı ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile villa, rezidans, ofis ve akıllı ev projeleri için ideal bir erişim çözümüdür. Türkçe dil desteği mevcuttur.
	zigbee Akıllı Alüminyum Parmak İzi Tanımlı Kapı Kilidi - NAK8 Parmak izi, şifre, RF kart ve mobil uygulama ile açılabilen çoklu erişim destekli akıllı kapı kilididir. Tuya Smart / Smart Life uygulaması üzerinden kapı erişimleri uzaktan yönetilebilir ve geçici erişim kodları oluşturulabilir. Gelişmiş güvenlik özellikleri sayesinde uzaktan kontrol, otomatik kilitleme ve erişim kayıt takibi gibi fonksiyonlar sunar. Konut, ofis ve kısa süreli kiralama (Airbnb / apart otel) gibi alanlar için ideal bir akıllı erişim çözümüdür.
	zigbee Akıllı Parmak İzi Tanımlı Kapı Kilidi - NAK36 Parmak izi, şifre, RF kart, mobil uygulama ve mekanik anahtar ile açılabilen çoklu erişim destekli akıllı kapı kilididir. Tuya Smart / Smart Life uygulaması üzerinden uzaktan yönetilebilir ve geçici erişim kodları oluşturulabilir. Dayanıklı alüminyum gövdesi ve gelişmiş güvenlik özellikleri sayesinde konut, ofisler için güvenli ve modern bir erişim çözümü sunar.

KAMERA KONTROLÜ

	WiFi Ninova Kamera Kayıt ve İzleme Cihazı - AENV010 Ninova NVR Kayıt Cihazı, 16 kanal 5MP video girişi ve 2K video çıkışı destekler. 2 kanal 5MP veya 16 kanal D1 çözünürlüğünde oynatma sağlar. H.264/H.265 sıkıştırma, 8TB'a kadar depolama kapasitesi, çoklu dil ve ONVIF protokol desteği sunar.
---	---

VANA KONTROLÜ

	WiFi Motorlu Küresel Kontrol Vanası - AEKSV010 Isıtma ve soğutma hattı, şebeke su tesisatı, yerden ısıtma gibi sistemlerindeki sıvı akış kontrolleri için kullanılan DN20 (3/4") çapında 2 yollu motorlu küresel zon kontrol vanası. 1 ADET GANG İLE BERABER VERİLECEKTİR
---	--

AKILLI OTEL ÜRÜNLERİ

	zigbee Akıllı Otel Kapı Paneli (Oda Numaralı – DND / MUR Gösterge Paneli) Otel odalarının kapı dışına monte edilen akıllı kapı panelidir. Panel üzerinde oda numarası, “Rahatsız Etmeyin (DND)”, “Lütfen Temizleyin (Make Up Room)” ve “Check-in” durum göstergeleri bulunur. Oda içindeki kontrol paneli ile senkronize çalışarak misafir ve kat hizmetleri arasında hızlı ve pratik iletişim sağlar. Entegre kapı zili butonu sayesinde misafir ve personel iletişimi kolaylaştırılır. Panel tasarımı otel konseptine göre özelleştirilebilir. Oda numarası, ikonlar, renk ve logo uygulamaları projeye özel olarak üretilebilir.
	zigbee Akıllı Otel Kartlı Enerji Tasarruf Anahtarı Misafir kartı takıldığında oda elektriğini otomatik olarak aktif eden akıllı enerji anahtarıdır. Kart çıkarıldığında belirlenen süre sonunda oda elektriğini kapatarak enerji tasarrufu sağlar ve işletme maliyetlerini azaltır. Otel enerji yönetim sistemleri ile uyumlu çalışarak hem misafir konforunu hem de enerji verimliliğini artırır.
	zigbee Akıllı Otel Oda Kontrol Paneli (DND / MUR İç Oda Anahtar Seti) Oda içinde kullanılan Zigbee 3.0 / Wi-Fi destekli akıllı kontrol panelidir. Panel üzerinden “Do Not Disturb”, “Please Clean Up” ve “Check-in” komutları kolayca kontrol edilebilir. Kapı dışındaki durum paneli ile senkronize çalışarak oda durumu bilgisini otomatik olarak günceller. Modern dokunmatik tasarımı sayesinde hem kullanım kolaylığı hem de estetik bir görünüm sunar. Panel tasarımı ikon, renk ve logo açısından projeye özel olarak özelleştirilebilir.
	Akıllı Otel Kapı Kilidi (Şifre / RF ID Kart Destekli) Otel odaları için geliştirilen yüksek güvenlikli akıllı kapı kilididir. Şifre, RF ID kart ve mekanik anahtar ile açılabilme özelliği sayesinde esnek kullanım sağlar. Düşük enerji tüketimi ile uzun pil ömrü sunar ve Type-C acil güç girişi sayesinde pil bittiğinde dahi kolayca açılabilir. 4 adet AA pil ile yaklaşık 12 ay kullanım süresi sunar. Modern tasarımı ve dayanıklı yapısı ile otel güvenliğini üst seviyeye taşır.
	RF ID Otel Erişim Kartı Otel kapı kilit sistemleri ile uyumlu temassız RF ID erişim kartıdır. Dayanıklı ve manyetik olmayan yapısı sayesinde uzun süreli kullanım sağlar. Kart tasarımı otel logosu ve kurumsal kimliğe göre özelleştirilebilir.
	Kart Okuyucu / Kart Yazıcı (Encoder) Resepsiyonlarda kullanılan kart okuma ve kart tanımlama cihazıdır. TT Hotel sistemleri ile tam uyumlu çalışarak misafir kartlarının hızlı şekilde oluşturulmasını sağlar. Kullanımı kolay arayüzü sayesinde otel operasyonlarını hızlandırır ve resepsiyon süreçlerini daha verimli hale getirir.
	zigbee TT Hotel Gateway (Akıllı Kilit Haberleşme Ünitesi) Akıllı otel kilitleri ve diğer sistem bileşenleri arasında iletişimi sağlayan merkezi ağ geçididir. Bluetooth ve Wi-Fi bağlantı seçenekleri sayesinde kapı kilitlerinin uzaktan yönetilmesini ve sistem üzerinden izlenmesini mümkün kılar.
	zigbee Oda Numarası Masaüstü / Resepsiyon Gösterge Ünitesi Oda numarasını estetik bir şekilde gösteren masaüstü veya resepsiyon kullanımına uygun gösterge ünitesidir. Modern tasarımı sayesinde otel resepsiyonu ve lobi alanlarında dekoratif ve profesyonel bir görünüm sunar.